

CBD3T

经济款越野轮全电动搬运车

- 断电插头在不工作时附头可保证电池最大寿命。电池组可在车上充电，也可以提出来到任何地方充电，解决现场没有电源可充电的烦恼。
- 48伏永磁无刷、免维护、大扭矩电机。300x100mm重型耐磨实芯橡胶驱动轮，离地间隙100mm极强通过性，适用复杂路况。
- 专利设计全密封、高速比、大模数、大扭矩齿轮传动，稳定可靠。



Technical parameter 技术参数

型号	全电动(越野款)	额定荷载	2000/3000KG
荷载中心距	500mm	升降方式	电动升降
轮子类型	前橡胶,后UP/尼龙	驱动轮尺寸	Φ300*100mm
承重轮尺寸	Φ80*70mm	货叉最低离地高度	85mm
货叉最大起升高度	200mm	货叉内侧间距	230/365mm
货叉外侧间距	550/685mm	货叉宽度	160mm
货叉长度	1160mm	整车全长	1750mm
货叉厚度	40mm	整车高度(含手柄)	1380mm
整车宽度	685mm	最小转弯半径	1550mm
整车高度(不含手柄)	700mm	爬坡度(满载/空载)	7/16%
最大行驶速度(满载/空载)	4/4.5km/h	蓄电池	48V20A
驱动电机功率	1200W	整车重量	195KG
起升电机功率	2200W	起升速度(满载/空载)	2.2/3.3cm/s

CBD3T

经济款小轮全电动搬运车

- 断电插头在不工作时发掉附头可保证电池最大寿命。电池组可在车上充电，也可以提出来到任何地方充电，解决现场没有电源可充电的烦恼。
- 48伏永磁无刷、免维护、大扭矩电机。175x55mm聚氨酯驱动轮。
- 专利设计全密封、高速比、大模数、大扭矩齿轮传动，稳定可靠。



Technical parameter 技术参数

型号	全电动(越野款)	额定荷载	2000/3000KG
荷载中心距	500mm	升降方式	电动升降
轮子类型	前后UP/尼龙	驱动轮尺寸	Φ175*55mm
承重轮尺寸	Φ80*70mm	货叉最低离地高度	85mm
货叉最大起升高度	200mm	货叉内侧间距	230/365mm
货叉外侧间距	550/685mm	货叉宽度	160mm
货叉长度	1160mm	整车全长	1670mm
货叉厚度	40mm	整车高度(含手柄)	1260mm
整车宽度	685mm	最小转弯半径	1550mm
整车高度(不含手柄)	560mm	爬坡度(满载/空载)	7/16%
最大行驶速度(满载/空载)	4/4.5km/h	蓄电池	48V20A
驱动电机功率	1200W	整车重量	165KG
起升电机功率	2200W	起升速度(满载/空载)	2.2/3.3cm/s