

CBD5T

五吨越野全电动搬运车

- 48伏永磁无刷、免维护、大扭矩电机。
- 双摇臂和一体铸造变速箱,300x100mm重型耐磨实芯橡胶驱动轮,
- 离地间隙100mm极强通过性,适用复杂路况。
- 专利设计全密封、高速比、大模数、大扭距齿轮传动,稳定可靠。



Technical parameter

技术参数

型号	全电动(越野款)	额定荷载	5000KG
荷载中心距	600mm	操作类型	步行式
轮子类型	前橡胶,后UP/尼龙	驱动轮尺寸	Φ300*100mm
承重轮尺寸	Φ80*70mm	货叉最低离地高度	85mm
货叉最大起升高度	200mm	货叉内侧间距	230/365mm
货叉外侧间距	550/685mm	货叉宽度	160mm
货叉长度	1150mm	整车全长	1700mm
货叉厚度	60mm	整车高度(含手柄)	1240mm
整车宽度	685	最小转弯半径	1550mm
整车高度(不含手柄)	760mm	爬坡度(满载/空载)	7/16%
最大行驶速度(满载/空载)	4/4.5km/h	蓄电池	48V/铅酸锂电可选
驱动电机功率	1500W	整车重量	290KG
起升电机功率	3000W	起升速度(满载/空载)	2.2/3.3cm/s

CBD3T

牛魔款全电动搬运车

- 路板一体化结构:外观整洁,便于安装和维修,节省安装维修时间。
- 控制电源,从控制器取电,控制器内部有隔离电路,避免了干扰的产生。
- 体积减小,安装方便,更加牢固,有效避免外壳破损情况的发生。
- 开放式骨架结构,外观更加简洁美观。安装、维修更加方便。
- 空心升降杆,缸盖外螺纹密封,结构更加合理,性能更加稳定,减少故障率。



Technical parameter

技术参数

型号	全电动(小轮款)	额定荷载	3000KG
荷载中心距	500mm	操作类型	步行式
轮子类型	UP/尼龙	驱动轮尺寸	Φ170*55mm
承重轮尺寸	Φ80*70mm	货叉最低离地高度	85mm
货叉最大起升高度	200mm	货叉内侧间距	230/365mm
货叉外侧间距	550/685mm	货叉宽度	160mm
货叉长度	1150mm	整车全长	1700mm
货叉厚度	40mm	整车高度(含手柄)	1240mm
整车宽度	685	最小转弯半径	1550mm
整车高度(不含手柄)	680mm	爬坡度(满载/空载)	7/16%
最大行驶速度(满载/空载)	4/4.5km/h	蓄电池	48V铅酸锂电可选
驱动电机功率	1500W	整车重量	170KG
起升电机功率	2200W	起升速度(满载/空载)	2.2/3.3cm/s